


O.V.S.


listino prezzi

Articoli di fumisteria
e lattoneria
Lavorazione Lamiera

Sede: Masone (Ge), Via Romitorio, 260



Filiale: Genova, Via Capello, 84



INDICE

Pag 2. Settore Monoparete

Pag 16. Settore Coibentato



Pag 29. Settore Flessibile

La O.V.S. s.r.l. realizza su ordinazione
canne fumarie monoparete quadre,
canne fumarie monoparete rettangolari,
pezzi speciali su misura con prezzo da definire

SETTORE MONOPARETE

Descrizione: **Elemento rettilineo**

È l'elemento essenziale di qualsiasi camino verticale o di qualsiasi percorso suborizzontale. Viene fornito nei moduli di lunghezza 1000, 500 e 250 mm.

Codice: **L02**Codice: **L05**Codice: **L1**

Cod. Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
L1	18,60	22,00	23,20	24,20	25,40	28,00	29,50	32,50	36,10	40,30	44,00	50,60	64,60
L05	12,10	13,20	15,00	15,50	17,00	18,00	19,10	20,10	23,70	25,80	29,40	33,60	39,80
L02	9,00	9,50	12,10	12,40	12,90	13,20	13,70	15,50	17,00	18,00	19,60	21,20	29,40

Codice: **EV..**Descrizione: **Elemento estensibile**

L'elemento estensibile, dotato di altezza regolabile, permette di realizzare un condotto fumario delle misure desiderate, dove i moduli standard non garantiscono la fuscia di un eventuale raccordo. Può essere inoltre posizionato in tratti verticali o condizioni che venga piazzato al di sotto di una piastra intermedia. Montato con le opportune guarnizioni, è garantito per funzionamenti in pressione fino ad un max di 200 Pa.




Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	27,89	28,41	28,92	30,99	32,02	32,54	33,31	34,09	36,15	38,22	41,06	44,93	50,87

Codice: **G45..**

Descrizione: **Gomitolo 45°**

La curva a 45° è costituita da settori fusi saldati emeticamente. Questo elemento permette una deviazione della tubazione di 45° e può essere installato sia nei tratti verticali che suborizzontali.




Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
S	100	100	100	100	100	110	130	130	130	140	140	160	160
H	220	220	230	240	250	260	300	300	310	310	330	350	410
€	18,59	20,14	24,27	24,79	26,86	29,70	29,95	32,28	34,09	36,15	40,54	44,93	56,29

Codice: **G90..**

Descrizione: **Gomitolo 90°**

La curva a 90° è costituita da settori fusi saldati emeticamente. Questo elemento permette una deviazione della tubazione di 90° e può essere installato sia nei tratti verticali che suborizzontali.




Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	130	145	150	150	155	155	160	175	180	185	220	230	250
H	80	95	100	100	105	105	110	125	130	135	170	180	200
€	25,82	29,18	30,47	32,54	34,09	36,15	36,15	39,77	44,16	51,13	56,81	62,49	74,89

Codice: **GR..**

Descrizione: **Gomitolo Girevole Regolabile**

I gomiti orientabili sono costituiti da settori girevoli resi ermetici da una particolare guarnizione. La guarnizione è in materiale silconico, resistente quindi alle alte temperature e posizionata internamente al gomito che pur ruotando diventa inestricabile. Attraverso la rotazione si possono coprire spostamenti diversi.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	265	300	340
H	200	230	250	250	260	260	260	285	310	315	380	465	500
H'	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	210	255	270


DIAMETRI COMPLETI DI GUARNIZIONI NEI SETTORI

DIAMETRI SENZA GUARNIZIONI NEI SETTORI

€	29,44	29,95	30,73	31,50	32,54	34,09	35,64	37,18	44,93	56,29	68,69	82,12	97,09
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Codice: **T90..**Descrizione: **Raccordo "T" 90°**


Il raccordo a T90° è l'elemento che consente le immissioni delle esalazioni del canale da fumo nella canna fumaria con un angolo di 90°. Particolarità di questo elemento è l'innesto del manicotto laterale che viene prodotto per estrusione.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	270	270	270	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440
A	90	100	105	110	115	120	125	130	140	150	160	200	200
B	162	162	162	162	162	162	162	162	247	247	247	247	247
€	40,30	43,40	43,90	44,50	46,50	49,10	51,20	53,80	57,90	61,00	69,80	78,50	95,10

Codice: **T90U..**Descrizione: **Raccordo "T" 90° ridotto a Ø 80**


Il T90° ridotto è l'elemento che consente le immissioni delle esalazioni del canale da fumo nella canna fumaria con un angolo di 90°. Viene fornito, per tutte le sezioni, con l'innesto laterale da 80 mm per canne fumarie collettive di apparecchi di tipo "C" UNI 10641. Particolarità di questo elemento è l'innesto del manicotto laterale che viene prodotto per estrusione.



Dn	-	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	-	270	270	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440
A	-	100	105	110	115	120	125	130	140	150	160	200	200
B	-	162	162	162	162	162	162	162	247	247	247	247	247
€	-	37,70	40,28	42,87	45,96	49,06	50,61	51,65	54,23	57,84	61,97	69,72	84,18

Codice: **T45..**Descrizione: **Raccordo "T" 45°**



Il raccordo a T45° (o braga) è l'elemento che consente le immissioni delle esalazioni del canale da fumo nella canna fumaria con un angolo di 45°.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	345	395	395	395	430	415	445	455	500	525	560	580	670
A	120	140	140	140	160	160	175	175	200	220	240	260	300
€	48,60	49,60	50,70	51,70	56,90	58,40	59,40	61,00	63,00	80,10	89,10	98,20	121,40

Codice: **T90F..**Descrizione: **Raccordo "T" 90° con uscita laterale femmina**


Il raccordo a T90° è l'elemento che consente le immissioni delle esalazioni del canale da fumo nella canna fumata con un angolo di 90°. Particolarità di questo elemento è l'innesto del manicotto laterale che viene prodotto per estrusione.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	270	270	270	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440
A	150	160	165	170	175	180	185	190	200	210	220	235	260
B	162	162	162	162	162	162	162	162	247	247	247	247	247
€	40,30	43,40	43,90	44,50	46,50	49,10	51,20	53,80	57,90	61,00	69,80	78,50	95,10

Codice: **T90UF..**Descrizione: **Raccordo "T" 90° ridotto a Ø 80 con uscita laterale femmina**


Il T90° ridotto è l'elemento che consente le immissioni delle esalazioni del canale da fumo nella canna fumata con un angolo di 90°. Viene fornito, per tutte le sezioni, con l'innesto laterale da 80 mm per canne fumare collettive di apparecchi di tipo "C" (UNI 10641). Particolarità di questo elemento è l'innesto del manicotto laterale che viene prodotto per estrusione.



Dn	-	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	-	270	270	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440
A	-	160	165	170	175	180	185	190	200	210	220	235	240
B	-	162	162	162	162	162	162	162	247	247	247	247	247
€	-	37,70	40,28	42,87	45,96	49,06	50,61	51,65	54,23	57,84	61,97	69,72	84,18

Codice: **T90C../..**Descrizione: **Raccordo a "T" 90° coassiale**


Il raccordo a T90° coassiale viene utilizzato nell'installazione di canne fumate collettive ramificate asservite a caldaie di tipo "B" (UNI CIG 10640). A richiesta l'elemento può essere fornito di T90° con scarico condensati interno (+ 30% del prezzo a listino).



Dn	250	250	300	300	300
D1	120	130	120	130	150
€	129,10	129,10	139,50	139,50	150,00

Codice: **IST..**Descrizione: **Elemento ispezione standard**


È previsto per permettere l'ispezione interna del condotto fumario. Va installato alla base delle canne fumarie al servizio di apparecchi funzionanti a gas o gasolio. Deve essere conedato con l'elemento scarico condensato.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
Ds	80	100	120	120	130	140	150	160	180	200	200	200	200
H	270	270	270	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440
A	162	162	162	162	162	162	162	162	247	247	247	247	247
€	56,81	59,39	60,68	61,97	64,56	67,14	69,72	73,34	79,02	86,25	94,00	102,77	116,20

Codice: **IS..**Descrizione: **Elemento ispezione quadra**


Viene posizionato alla base della canna fumaria quando si usano combustibili solidi. Può essere usato solo in cimini/canne fumarie asservite a caldaie atmosferiche in depressione.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	185	185	185
B	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	280	280	280
€	92,96	96,58	99,16	100,71	102,77	105,36	106,91	108,97	115,17	123,95	130,15	139,44	157,52

Codice: **PCT..**Descrizione: **Elemento controllo fumi e temperatura**


Questo elemento consente il prelievo dei fumi e l'analisi della temperatura in conformità alle normative vigenti. Viene posizionato nei tratti verticali sopra i raccordi a "Y" o "T45°". Questo modulo si deve installare nei tratti suborizzontali.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	42,10	43,20	45,00	45,50	47,00	48,00	49,10	50,10	53,70	55,80	59,40	63,60	69,80

Codice: **PP.**Descrizione: **Piastra di partenza con scarico laterale**


Va posizionata alla base del camino / cono fumario. Ha la duplice funzione di sorreggere la canna fumaria e di scaricare sia le condense acide che gli agenti atmosferici.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	180	200	210	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400
€	35,12	36,93	37,44	37,96	38,48	40,80	41,83	42,35	45,45	48,29	61,97	67,66	73,85

Codice: **PI..**Descrizione: **Piastra intermedia (senza supporti)**


Ha funzioni statiche come elemento di partenza della canna fumaria da una mensola o da una soletta prefabbricata.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	180	200	210	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400
€	33,57	35,12	35,64	36,15	37,18	38,73	40,28	41,32	42,87	44,93	49,06	55,26	64,56

Codice: **SUP.**Descrizione: **Coppia supporti per piastra base e piastra intermedia**

È l'accessorio che permette alla piastra di intermedia e/o partenza di essere fissata al muro.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	180	200	210	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400
€	28,41	29,44	29,95	30,47	30,99	31,50	32,02	37,44	39,77	41,83	44,93	48,29	64,56

Codice: PF..
Descrizione: Elemento prelievo fumi

È l'elemento che serve per l'analisi della combustione secondo le normative vigenti.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	17,30	18,08	19,37	20,14	21,69	22,72	23,76	24,79	26,34	27,89	29,95	34,09	42,35

Codice: MM..
Descrizione: Manicotto maschio / maschio

È l'accessorio che modifica l'allacciamento da femmina a maschio.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	11,36	12,39	14,20	14,72	15,24	16,53	17,04	19,11	20,40	23,24	24,79	26,60	32,80

Codice: MF..
Descrizione: Manicotto femmina / femmina

È l'accessorio che modifica l'allacciamento da maschio a femmina.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	14,20	15,75	17,56	18,33	19,11	20,92	22,21	22,72	26,08	28,92	31,50	34,09	42,61

Codice: TC..
Descrizione: Tappo cieco

È l'accessorio che serve per rendere cieco ed ispezionabile la canna fumaria.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	20,40	22,21	22,72	23,76	24,27	26,08	26,60	27,89	28,92	29,95	32,02	34,09	44,16

Codice: **SC..**

Descrizione: **Scarico condensa**

È un accessorio di fine colonna che ha lo scopo di convogliare eventuali condense ad acque meteoriche confluite dai terminali. Deve essere sempre montato alla base di ogni "T" e di ogni derivazione.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	18,08	19,63	20,14	20,66	21,69	22,72	23,76	24,79	26,34	27,37	28,92	31,50	37,70

Codice: **CP..**

Descrizione: **Cappello cinese con asole per tiranti**

Evita l'entrata della pioggia nella conca fumaria garantendo il deflusso dei fumi.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	200	200	250	250	250	300	300	300	400	400	400	500	500
H	130	130	150	150	150	170	170	170	200	200	200	270	270
€	30,99	31,50	32,28	33,05	33,83	34,60	36,15	36,22	41,83	45,96	50,35	60,94	72,30

Codice: **TA..**

Descrizione: **Terminale antintemperie**

Il terminale antintemperie ha la funzione di evitare che la pioggia entri nella tubazione ma soprattutto che l'azione del vento crei l'effetto "tappo" impedendo lo scarico dei fumi in atmosfera.




Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	160	200	220	250	250	300	300	350	350	400	400	500	580
H	195	195	230	230	230	230	280	280	280	360	360	360	360
€	50,61	54,23	55,26	57,84	59,39	61,46	64,56	67,14	72,30	76,44	84,18	91,93	108,46

Codice: **CPE..**

Descrizione: **Cappello eolico**

Il cappello eolico ha la funzione di evitare che la pioggia entri nella tubazione ma soprattutto che l'azione del vento crei l'effetto "tappo" impedendo lo scarico dei fumi in atmosfera.




Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	240	240	240	240	240	240	240	240	320	320	320	340	340
€	100,71	100,71	100,71	100,71	100,71	108,46	108,46	108,46	116,20	116,20	116,20	123,95	136,86

Codice: **TAC..**

Descrizione: **Terminale architettonico**

Di particolare gusto estetico, è studiato per evitare l'entrata della pioggia nella canna fumaria, garantendo il regolare scarico dei fumi in atmosfera.




Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	140	140	140	140	140	140	140	140	140	240	240	240	240
€	67,80	70,60	72,80	75,50	77,50	80,20	83,30	85,20	89,10	93,30	98,80	103,80	118,10

Codice: **CT..**

Descrizione: **Collare per cavi tiranti**



È utilizzato per controventare la canna fumaria con l'aiuto di cavi (non compresi) da montare ogni qual volta lo sbalzo superi i 2 metri.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	12,91	13,43	13,94	14,46	14,72	15,49	16,01	17,04	17,56	18,08	18,33	22,72	23,76

Codice: **FLP..**Descrizione: **Faldale inox piano**


Il faldale è l'elemento di protezione per tetti e coperture piane. Con l'aggiunta della fascetta antintemperie (da ordinarsi separatamente) impedisce all'acqua di infiltrarsi tra la superficie esterna del camino ed il bordo superiore del faldale che contiene il camino stesso.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	400	400	450	450	450	500	500	500	550	550	550	600	600
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
€	65,85	66,88	68,17	69,21	71,01	73,85	76,44	79,53	90,38	95,54	96,06	100,71	122,14

Codice: **FLR..**Descrizione: **Faldale inox inclinato regolabile**



Il faldale inclinato è l'elemento di protezione per tetti e coperture inclinate. Con l'aggiunta della fascetta antintemperie (da ordinarsi separatamente) impedisce all'acqua di infiltrarsi tra la superficie esterna del camino ed il bordo superiore del faldale che contiene il camino stesso.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	450	450	500	500	500	550	550	550	650	650	650	700	750
B	500	500	550	550	550	600	600	600	700	700	700	750	850
H	120	120	120	120	120	130	130	130	130	130	130	150	150
€	65,85	66,88	68,17	69,21	71,01	73,85	76,44	79,53	90,38	95,54	96,06	100,71	122,14

Codice: **FA..**Descrizione: **Fascetta antintemperie (scossalina)**


Fascetta con funzione di gocciolatoio.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100	100
€	11,36	11,88	12,39	12,91	13,43	13,94	15,24	17,04	19,88	21,43	23,24	24,79	28,41

Codice: **CM..**Descrizione: **Collare a muro**



È l'accessorio necessario per fissare la canna fumaria su pareti piane, distanziandola di 50 mm dal muro. Deve essere posizionato ogni 2 metri.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	18,08	18,08	18,08	20,66	22,00	23,24	30,99	36,15

Codice: **CFT..**Descrizione: **Collare fissa tubo**


È l'accessorio necessario per un fissaggio preciso e sicuro della canna fumaria su pareti piane, distanziandola di 50 mm.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	6,20	6,46	n.d.	6,71	7,08	7,23	7,49	8,06	10,21	11,42	n.d.	n.d.	n.d.

Codice: **FS..**Descrizione: **Fascetta di sicurezza o coprigiunto**

È l'accessorio necessario per la giunzione degli elementi tra loro. Garantisce tenuta meccanica e stabilità del sistema.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	5,16	5,68	5,68	5,68	6,71	6,71	6,71	7,23	7,75	7,75	9,30	10,85	12,91

Codice: **A.../...**Descrizione: **Aumento di sezione**Codice: **R.../...**Descrizione: **Riduzione di sezione**

L'**aumento di sezione** è un accessorio che permette di raccordare una tubazione di un diametro minore con una di diametro maggiore. Il diametro maggiore è sempre femmina.

La **riduzione di sezione** è un accessorio che permette di raccordare una tubazione di un diametro maggiore con una di diametro minore. Il diametro maggiore è sempre maschio.



Aumento di sezione



Riduzione di sezione




	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 300
ø 80	23,76	24,27	24,79	25,82	27,89	28,41	32,02	34,09	38,73	49,06	54,23	72,30
ø 100	-	24,27	24,79	26,86	28,41	28,92	32,02	34,60	39,77	50,10	54,74	72,30
ø 110	-	-	26,86	29,44	30,47	32,54	36,15	37,18	40,80	51,13	55,26	73,34
ø 120	-	-	-	29,44	30,47	32,54	36,15	37,18	40,80	51,13	55,26	73,34
ø 130	-	-	-	-	30,99	33,05	36,67	37,70	41,83	51,66	56,29	74,37
ø 140	-	-	-	-	-	34,60	37,70	39,25	42,87	56,81	57,84	74,89
ø 150	-	-	-	-	-	-	39,77	41,32	43,38	57,33	58,36	75,40
ø 160	-	-	-	-	-	-	-	45,45	47,00	57,84	59,39	75,92
ø 180	-	-	-	-	-	-	-	-	50,10	59,39	60,94	77,47
ø 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,43	61,97	77,98
ø 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,52	79,02
ø 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,05

Codice: **DCM**

Descrizione: **Distanziale per collare a muro**

È l'accessorio che, combinato con il collare a muro, permette di distanziare la canna fumaria dalla parete di oltre 60 mm.



COSTO DELLA COPPIA


€ 34,60

Codice: **GT.**

Descrizione: **Guarnizione di tenuta
Silicon gasket**

Garantisce una perfetta impermeabilità e tenuta alla pressione.

Used to guarantee a perfect water and pressure seal.




Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	1,81	2,07	2,07	2,07	2,32	2,32	2,58	3,62	3,87	3,87	4,13	4,39	5,16

Codice: **MLR**

Descrizione: **Materassino lana di roccia**

Felto in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, svincolato su un lato con carta laccato-alluminio riflettente.



€/m² 11,88



Codice: **SIL**

Descrizione: **Silicone resistente ad alte temperature**

€ 17,00

SETTORE COIBENTATO

Descrizione: **Elemento rettilineo**

È l'elemento essenziale di qualsiasi camino verticale o di qualsiasi percorso suborizzontale.
Viene fornito nei moduli di lunghezza 1'000, 500, 330 e 250 mm.




Codice inox: **LDP02**
Codice rame: **LR02**



Codice inox: **LDP03**
Codice rame: **LR03**



Codice inox: **LDP05**
Codice rame: **LR05**



Codice inox:
LDP1
Codice rame:
LR1

D _i	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D _e	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
LDP1	76,44	86,76	97,09	104,32	118,79	128,08	153,90	175,60	211,75	245,32	278,90	312,46
LDP05	47,51	53,71	61,97	69,72	76,44	80,05	105,87	113,62	144,61	180,76	204,00	227,24
LDP03	40,80	46,22	53,96	59,39	66,62	72,30	89,86	104,58	129,88	169,13	192,50	215,62
LDP02	34,09	38,73	45,96	49,06	56,81	64,56	73,85	95,54	115,17	157,52	181,00	204,00

Codice inox: **EVDP.**

Codice rame: **EVR..**

Descrizione: **Elemento estensibile**



L'elemento estensibile, dotato di altezza regolabile, permette di realizzare un condotto fumario delle misure desiderate. Per l'utilizzo in verticale si raccomanda di non sovraccaricare l'elemento e di installarlo sotto la piastra intermedia, una volta individuata la misura corretta si consiglia il bloccaggio della parete esterna con rivetti in acciaio.



D _i	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D _e	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
€	80,57	83,67	105,87	111,04	116,20	123,95	149,77	178,18	196,25	222,08	245,50	268,56

Codice inox: **GDP45..**Codice rame: **GR45..**Descrizione: **Gomito 45°**


Questi particolari gomiti permettono deviazioni di 45° rispetto all'asse della canna fumaria, e/o del canale da fumo.



D ₁	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D ₂	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	119	126	137	143	160	164	184	197	232	250	267	285
E	72	75	79	82	88	91	98	105	244	276	309	341
€	51,80	59,08	72,72	79,53	81,81	89,50	115,89	136,34	190,88	236,33	269,30	302,23

Codice inox: **GDP30..**Codice rame: **GR30..**Descrizione: **Gomito 30°**


Questi particolari gomiti permettono deviazioni di 30° rispetto all'asse della canna fumaria, e/o del canale da fumo.



D ₁	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D ₂	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	119	122	130	135	142	147	160	172	197	210	222	235
E	46	48	51	51	53	54	57	60	67	70	74	77
€	51,80	59,08	72,72	79,53	81,81	89,50	115,89	136,34	190,88	236,33	269,30	302,23

Codice inox: **GDP15..**Codice rame: **GR15..**Descrizione: **Gomito 15°**

Questi particolari gomiti permettono deviazioni di 15° rispetto all'asse della canna fumaria, e/o del canale da fumo.




D ₁	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D ₂	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	112	115	119	121	125	128	134	141	154	160	167	173
E	21	22	22	23	23	24	25	25	27	28	28	30
€	51,80	59,08	72,72	79,53	81,81	89,50	115,89	136,34	190,88	236,33	269,30	302,23

Codice inox: **T90DP.**

Codice rame: **T90R..**

Descrizione: **Raccordo a "T" 90°**

Il raccordo a 90° è l'elemento che consente le immissioni delle esalazioni del canale da fumo nella canna fumaria con un angolo di 90°. Gli inserti delle pareti interne ed esterne vengono prodotti per estrusione, garantendo in questo modo una elevata autoportanza dell'elemento.




D ₁	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D ₂	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A	242	242	242	242	242	242	280	305	355	380	405	430
B	140	150	165	175	190	200	225	250	300	325	350	375
H	440	440	440	440	440	440	510	560	660	710	760	810
€	114,00	118,00	134,00	152,00	165,00	188,50	227,00	269,00	400,00	472,00	523,00	573,00

Codice inox: **T90UDP.**

Codice rame: **T90UR..**

Descrizione: **Raccordo a "T" 90° ridotto a Ø 80**

Il 90° ridotto è l'elemento che consente le immissioni delle esalazioni del canale da fumo nella canna fumaria con un angolo di 90°. Viene fornito con l'inserto laterale di ø 80 mm (monoparete) per canne fumarie collettive di apparecchi di tipo "C" (UNI 10661). Gli inserti delle pareti interne ed esterne vengono prodotti per estrusione, garantendo in questo modo una elevata autoportanza dell'elemento.





D ₁	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D ₂	130	150	180	200	230	250	300	350	-	-	-	-
A	242	242	242	242	242	242	242	242	-	-	-	-
B	90	100	115	125	140	150	175	200	-	-	-	-
€	97,80	101,23	123,95	144,61	152,87	159,07	198,32	247,90	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Codice inox: **SCDP.**

Codice rame: **SCR..**

Descrizione: **Scarico condensa**



È un accessorio di fine colonna che ha lo scopo di convogliare eventuali condense ad acque meteoriche confluite dai terminali. Deve essere sempre montato alla base di ogni "T" e di ogni derivazione.



D ₁	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D ₂	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
€	46,48	54,49	59,39	64,56	69,72	74,89	82,63	103,29	121,37	136,86	154,00	170,43

Codice inox: **PPDP..**Codice rame: **PPR..**Descrizione: **Plastra base con scarico laterale**



Belemento da installare alla base del camino / canna fumaria. Ha la duplice funzione di sorreggere la canna fumaria e di scaricare sia le condense acide che gli agenti atmosferici.



D ₁	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D ₂	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A	230	250	280	300	330	350	400	450	550	600	650	700
€	95,54	98,13	100,71	111,04	136,86	152,35	196,25	227,24	273,72	315,04	354,00	392,51

Codice inox: **PIDP..**Codice rame: **PIR..**Descrizione: **Plastra intermedia (senza supporti)**


Ha funzioni statiche come elemento di partenza della canna fumaria da una mensola o da una soffitta prefabbricata.



D ₁	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D ₂	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A	230	250	280	300	330	350	400	450	550	600	650	700
€	85,22	87,80	90,38	98,13	123,95	139,44	178,18	209,17	253,06	294,38	325,50	356,36

Codice inox: **SUPDP..**Codice rame: **SUPR..**Descrizione: **Coppia supporti per piastra base e piastra intermedia**

È l'accessorio che permette alla piastra intermedia e/o partenza di essere fissata al muro.



D ₁	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D ₂	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A	230	250	280	300	330	350	400	450	550	600	650	700
€	30,99	32,02	39,77	41,83	46,61	48,29	64,56	100,71	121,37	129,11	142,00	154,94

Codice inox: **PFDP..**Codice rame: **PFR..**Descrizione: **Elemento prelievo fumi**

È l'elemento che serve per l'analisi della combustione secondo le normative vigenti.



D _i	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D _e	130	150	180	200	230	250	300	350	-	-	-	-
€	64,56	69,72	77,47	82,63	95,54	100,71	113,62	136,86	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Codice inox: **PCFDP..**Codice rame: **PCFR..**Descrizione: **Elemento con piastra controllo fumi e temperatura**

Serve per il prelievo fumi ed analisi della temperatura in conformità alle normative vigenti. Viene posizionato nei tratti verticali sopra il raccordo a 190° o 45°. Questo modulo si deve installare nei tratti suborizzontali.



D _i	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D _e	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
€	n.d.	n.d.	211,50	220,20	226,60	237,50	254,80	285,00	380,00	418,80	493,60	568,50

Codice inox: **PCTDP..**Codice rame: **PCTR..**Descrizione: **Elemento controllo fumi e temperatura**



Serve per il prelievo fumi ed analisi della temperatura in conformità alle normative vigenti. Viene posizionato nei tratti verticali sopra i raccordi a 190° o 135°. Questo modulo si deve installare nei tratti suborizzontali.



D _i	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D _e	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
€	71,00	80,00	87,00	98,00	107,00	112,00	148,00	159,00	202,50	253,00	286,00	318,13

Codice inox: ISDP..
Codice rame: ISR..
Descrizione: Elemento con portello d'ispezione


È previsto per permettere l'ispezione interna del condotto fumario. Viene installato alla base delle canne fumarie al servizio di apparecchi funzionanti a gas o gasolio. Deve essere corredato con l'elemento scarico condensato.



D ₁	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D ₂	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
D _x	80	100	130	150	180	200	200	200	200	200	200	200
€	119,70	123,90	140,70	159,60	173,30	197,90	238,35	269,00	358,00	395,00	467,00	539,00

Codice inox: ERCDP..
Codice rame: ERCR..
Descrizione: Elemento raccolta ceneri

Viene posizionato alla base della canna fumaria quando si usano combustibili solidi. Può essere usato solo in comini/canne fumarie asservite a caldaie atmosferiche in depressione.



D ₁	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D ₂	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A	113	113	113	113	113	113	185	185	185	185	185	185
B	190	190	190	190	190	190	280	280	280	280	280	280
€	197,80	205,00	210,30	218,50	224,30	236,50	262,00	283,50	377,80	416,50	491,60	566,50

Codice inox: CPDP..
Codice rame: CPR..
Descrizione: Cappello cinese

Evita l'entrata della pioggia nella canna fumaria garantendo il deflusso dei fumi.



D ₁	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D ₂	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A	250	300	400	400	500	500	500	600	720	720	850	850
H	190	190	230	230	250	250	270	270	300	300	330	330
€	38,73	43,90	51,65	56,81	64,56	69,72	82,63	95,54	126,53	144,61	168,00	191,09

Codice inox: **TADP..**Codice rame: **TAR..**Descrizione: **Terminale antitemperie**

Il terminale antitemperie ha la funzione di evitare che la pioggia entri nella tubazione ma soprattutto che l'azione del vento crei l'effetto tappo impedendo lo scarico dei fumi in atmosfera.



D _i	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D _e	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A	250	270	320	350	380	420	520	560	700	800	900	1000
B	250	300	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
H	325	375	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
€	67,14	72,30	90,36	98,13	108,46	121,37	160,10	211,75	255,70	282,90	322,30	358,60

Codice inox: **TTCDP..**Codice rame: **TTCR..**Descrizione: **Terminale tronco conico**

Elemento terminale della canna fumaria a deflusso libero.



D _i	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D _e	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	200	200	200	200	200	200	20	200	200	320	320	320
€	48,29	52,16	64,04	65,85	70,24	76,69	94,25	102,26	139,19	165,78	191,00	216,40

Codice inox: **TACDP..**Codice rame: **TACR..**Descrizione: **Terminale architettonico**

Di particolare gusto estetico, è studiato per evitare l'entrata della pioggia nella canna fumaria, garantendo il regolare scarico dei fumi in atmosfera.



D _i	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D _e	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	200	200	200	400	400	400	400	400	a richiesta			
€	110,00	117,40	125,90	147,00	152,80	155,00	169,00	177,80				

Codice inox: **CPEDP..**

Codice rame: **CPER..**

Descrizione: **Cappello eolico**

Questo terminale ha la funzione di evitare che la pioggia entri nella tubazione ma soprattutto che l'azione del vento crei l'effetto tappo impedendo lo scarico dei fumi in atmosfera.




D ₁	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D ₂	130	150	180	200	230	250	300	-	-	-	-	-
H	300	300	300	300	380	380	400	-	-	-	-	-
€	142,03	149,77	157,52	166,27	173,01	175,60	193,67	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Codice inox: **GIC..**

Codice rame: **GICR..**

Descrizione: **Raccordo caldaia (ingresso)**

È l'accessorio che serve per poter raccordare il canale da fumo monoparete al "T" doppio parete o in generale un tratto monoparete ad un tratto doppio parete.




D	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D ₂	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
€	41,32	43,90	49,06	51,65	59,39	61,97	74,89	82,63	100,71	118,79	135,00	149,77

Codice inox: **GUC..**

Codice rame: **GUCR..**

Descrizione: **Giunto doppia - mono**



È l'accessorio necessario per poter passare da un tratto di canale fumaria doppia parete ad un tratto monoparete.



D	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D ₂	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
€	35,64	38,22	43,90	46,48	54,23	56,81	69,72	77,47	95,54	113,62	129,00	144,61

Codice inox: **FLDP..**Codice rame: **FLPR..**Descrizione: **Faldale inox piano**


Il faldale è l'elemento di protezione per tetti e coperture piano. Con l'aggiunta della fascetta antintemperie (da ordinarsi separatamente) impedisce all'acqua di infiltrarsi tra la superficie esterna del camino ed il bordo superiore del faldale che contiene il camino stesso.



D	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
A	450	500	550	550	600	600	680	750	850	900	950	1100
H	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250	250	250
€	71,01	76,43	90,38	95,54	98,13	100,71	122,14	179,72	216,91	241,70	260,29	278,90

Codice inox: **FLRDP..**Codice rame: **FLRR..**Descrizione: **Faldale inox inclinato regolabile**


Il faldale inclinato è l'elemento di protezione per tetti e coperture inclinate. Con l'aggiunta della fascetta antintemperie (da ordinarsi separatamente) impedisce all'acqua di infiltrarsi tra la superficie esterna del camino ed il bordo superiore del faldale che contiene il camino stesso.



D	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
H	120	130	130	130	150	150	150	180	200	200	250	250
A	500	550	650	650	700	700	750	800	850	900	900	950
B	550	600	700	700	750	750	850	900	950	1000	1000	1000
€	71,01	76,43	90,38	95,54	98,13	100,71	122,14	179,22	216,91	241,70	260,29	278,90

Codice inox: **FADP..**Codice rame: **FAR..**Descrizione: **Fascetta antintemperie (scossalina)**


Fascetta con funzione di gocciolatoio.



D	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D _{es}	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	100
€	13,43	15,24	19,88	21,43	23,80	24,79	28,41	50,81	60,73	68,17	76,22	83,66

Codice inox: CTDP..
Codice rame: CTR..
Descrizione: Collare per cavi tiranti


È utilizzato per controventare la canna fumaria con l'aiuto di cavi (non compresi) da montare ogni qual volta lo sbalzo superi i 2 metri.



D	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D _e	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
€	14,72	16,01	17,56	18,08	21,43	22,72	23,76	25,56	34,09	42,61	50,20	57,84

Codice inox: CMDP..
Codice rame: CMR..
Descrizione: Collare a muro


È l'accessorio necessario per fissare la canna fumaria su pareti piane, distanziandola di 50 mm dal muro. Deve essere posizionato ogni 2 metri.



D	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D _e	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
€	17,04	18,08	20,66	22,00	28,41	30,99	36,15	43,90	59,39	72,30	80,05	87,80

Codice inox: FSDP..
Codice rame: FSR..
Descrizione: Fascetta di sicurezza o coprigiunto

È l'accessorio necessario per la giunzione degli elementi tra loro. Garantisce tenuta meccanica e stabilità del sistema.



D	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D _e	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
€	7,72	9,30	11,88	12,39	13,43	14,46	16,01	18,59	23,24	26,86	31,50	36,15

Codice: **DCM**

Descrizione: **Distanziale per collare a muro**

È l'accessorio che, combinato con il collare a muro, permette di distanziare la carna fumaria dalla parete di oltre 50 mm.



COSTO DELLA COPPIA

€ 34,60

Codice: **GT.**

Descrizione: **Guarnizione di tenuta**

Garantisce una perfetta impermeabilità e tenuta alla pressione.




Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	1,81	2,07	2,07	2,07	2,32	2,32	2,58	3,62	3,87	3,87	4,13	4,39	5,16

SETTORE FLESSIBILE

Codice: **DP.**

Descrizione: **Tubo inox flex doppia parete interno liscio**

Integramente realizzato in acciaio inox AISI 316 L al molibdeno assolve egregiamente i compiti per cui è stato progettato. Questo prodotto combina resistenza alla trazione ed al surriscaldamento ad un'ottima flessibilità. Garantisce la facile evacuazione di fumi e vapori senza attacchi di discontinuità di parete, riducendo le perdite di carico rispetto alle condotte tradizionali. Evita gli attacchi delle condense alle pareti.



Ø Dn INTERNO	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
Ø Dn ESTERNO	86	106	116	126	136	146	156	166	186	206	226	256	306
RAGGIO MIN. DI CURVATURA	150	180	220	230	240	250	260	270	280	320	350	590	740
€/mt	20,66	21,95	24,27	26,86	28,92	31,50	33,83	36,67	39,25	44,42	53,20	61,97	68,17
Box IMB01 (*)	25,80												
Box IMB02 (**)	8,50												


(*) Costo netto del contenitore utilizzabile

(**) Costo netto del contenitore

Codice: **GFF..**

Descrizione: **Giunto flex - flex**

Manicotto di giunzione antistaticamento tra due tubi flessibili.




Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	13,43	14,20	14,98	15,49	16,53	17,30	18,08	18,59	19,63	20,66	22,47	24,27	28,41

CONFEZIONI

- Dal ø 80 al ø 180 rotoli da 30 m.
- ø 200 e ø 220 rotoli da 25 m.
- ø 250 rotoli da 20 m.
- ø 300 e ø 350 in verga da max 6 m.
- Diametri non indicati disponibili su richiesta



EVENTUALI CONFEZIONI RIDOTTE E SU MISURA
AUMENTO DEL 10%

Codice: GM..
Descrizione: Giunto flex - rigido maschio
Manicotto di giunzione antistuffamento tra tubo flessibile e monoparete saldato (attacco maschio).



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	12,39	13,17	13,94	14,46	15,49	16,27	17,04	17,56	18,59	19,63	21,43	23,24	27,37

Codice: GF..
Descrizione: Giunto flex - rigido femmina
Manicotto di giunzione antistuffamento tra tubo flessibile e monoparete saldato (attacco femmina).



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	12,39	13,17	13,94	14,46	15,49	16,27	17,04	17,56	18,59	19,63	21,43	23,24	27,37

Codice: GFX..
Descrizione: Giunto flex - flex con invito anticondensa
Manicotto di giunzione antistuffamento tra due tubi flessibili. Con invito interno anticondensa.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	24,79	25,82	26,86	28,92	29,95	31,50	32,02	32,54	34,09	35,64	36,67	39,25	43,90

O.V.S. s.r.l.

Sede

Via Romitorio, 260

16010 MASONE (GE)

Tel. 010.9270008 - Fax 010.9270113

www.ovssrl.it

E-mail: info@ovssrl.it

Filiale

Via Capello, 84

16151 Genova Sampierdarena

Tel. 010.6422409 - Fax 010.6400740