

SETTORE MONOPARETE


O.V.S.

listino prezzi

Articoli di fumisteria
e lattoneria
Lavorazione Lamiera

Descrizione: **Elemento rettilineo**

È l'elemento essenziale di qualsiasi camino verticale o di qualsiasi percorso suborizzontale. Viene fornito nei moduli di lunghezza 1000, 600 e 250 mm.



Codice: **L02**



Codice: **L05**



Codice: **L1**

Cod. Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
L1	18,60	22,00	23,20	24,20	25,40	26,00	29,50	32,50	34,10	40,30	44,00	50,60	64,80
L05	12,10	13,20	15,00	15,50	17,00	18,00	19,10	20,10	23,70	25,80	29,40	33,60	39,80
L02	9,00	9,50	12,10	12,40	12,90	13,20	13,70	15,50	17,00	18,00	19,60	21,20	29,40

Codice: **EV..**

Descrizione: **Elemento estensibile**

L'elemento estensibile, dotato di altezza regolabile, permette di realizzare un condotto fumifero delle misure desiderate, dove i moduli standard non garantiscono la scelta di un eventuale raccordo. Può essere installato sia in tratti verticali o condotti che venga passato al di sotto di una porta intermedia. Montato con le opportune guarnizioni, è garantito per funzionamenti in pressione fino ad un max di 200 Pa.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	27,89	29,41	28,92	30,99	32,02	32,54	33,31	34,09	36,15	38,32	41,04	44,93	50,87

Codice: **G45..**

 Descrizione: **Gomito 45°**

La curva a 45° è costituita da settori heliostatici annettibili. Questo elemento permette una deviazione della tubazione di 45° e può essere installato sia nei tratti verticali che suborizzontali.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
S	100	100	100	100	100	110	130	130	130	140	140	160	160
H	220	220	230	240	250	260	300	300	310	310	330	350	410
€	18,59	20,14	24,27	24,79	26,86	29,70	29,95	32,28	34,09	36,15	40,54	44,93	56,29

 Codice: **G90..**

 Descrizione: **Gomito 90°**

La curva a 90° è costituita da settori heliostatici annettibili. Questo elemento permette una deviazione della tubazione di 90° e può essere installato sia nei tratti verticali che suborizzontali.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	130	145	150	150	155	155	160	175	180	185	220	230	260
H	80	95	100	100	105	105	110	125	130	135	170	180	200
€	25,82	29,18	30,47	32,54	34,99	36,15	36,15	39,77	44,16	51,13	56,81	62,49	74,89

 Codice: **GR..**

 Descrizione: **Gomito Girevole Regolabile**

I gomiti orientabili sono costituiti da settori girevoli nel settore da una particolare guarnizione. La guarnizione è in materiale silconico, resistente quindi alle alte temperature e polimerizzata internamente al gomito che pur ruotando diventa inestricabile. Attraverso la rotazione si possono coprire spazamenti diversi.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	265	300	340
H	200	230	250	250	260	260	260	285	310	315	380	465	500
H'	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	210	255	270

DIAMETRI COMPLETI DI GUARNIZIONI NEI SETTORI

DIAMETRI SENZA GUARNIZIONI NEI SETTORI

€	29,44	29,95	30,73	31,50	32,54	34,99	35,64	37,18	44,93	56,29	66,69	82,12	97,09
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Codice: **T90..**Descrizione: **Raccordo "T" 90°**

Il raccordo a 90° è l'elemento che consente le immissioni delle esalazioni del canale da fumo nella camera fumaria con un angolo di 90°. Particolare di questo elemento è l'innesto del manicotto laterale che viene prodotto per estrusione.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	270	270	270	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440
A	90	100	105	110	115	120	125	130	140	150	160	200	200
B	162	162	162	162	162	162	162	162	247	247	247	247	247
€	40,30	43,40	43,90	44,50	46,60	49,10	51,20	53,80	57,90	61,00	69,60	78,50	95,10

Codice: **T90U..**Descrizione: **Raccordo "T" 90° ridotto a Ø 80**

Il raccordo ridotto è l'elemento che consente le immissioni delle esalazioni del canale da fumo nella camera fumaria con un angolo di 90°. Viene fornito, per tutte le sezioni, con l'innesto laterale da 80 mm per canale fumario collettivo di apparecchi di tipo "C" (vedi 1064). Particolarità di questo elemento è l'innesto del manicotto laterale che viene prodotto per estrusione.



Dn	-	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	-	270	270	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440
A	-	100	105	110	115	120	125	130	140	150	160	200	200
B	-	162	162	162	162	162	162	162	247	247	247	247	247
€	-	37,70	40,28	42,87	45,96	49,06	50,61	51,65	54,23	57,84	61,97	69,72	84,18

Codice: **T45..**Descrizione: **Raccordo "T" 45°**

Il raccordo a 45° (o braga) è l'elemento che consente le immissioni delle esalazioni del canale da fumo nella camera fumaria con un angolo di 45°.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	345	395	395	395	430	415	445	455	500	525	540	590	670
A	120	140	140	140	160	160	175	175	200	220	240	260	300
€	48,00	49,40	50,70	51,70	56,90	58,40	59,40	61,00	63,00	80,10	89,10	96,20	121,40

Codice:	T90F..
Descrizione:	Raccordo "T" 90° con uscita laterale femmina
Il raccordo a 90° di elemento che consente le immissioni delle estrazioni dal canale da fumo nella camera fumaria con un angolo di 90°. Particolarità di questo elemento è l'innesto del manico laterale che viene prodotto per estrusione.	



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	270	270	270	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440
A	150	160	165	170	175	180	185	190	200	210	220	235	250
B	162	162	162	162	162	162	162	162	247	247	247	247	247
€	40,30	43,40	43,90	44,50	46,50	49,10	51,20	53,80	57,90	61,00	69,80	78,50	95,10

Codice:	T90UF..
Descrizione:	Raccordo "T" 90° ridotto a Ø 80 con uscita laterale femmina
Il T90 ridotto è l'elemento che consente le immissioni delle estrazioni dal canale da fumo nella camera fumaria con un angolo di 90°. Viene fornito, per tutte le sezioni, con l'innesto laterale da 80 mm per camera fumaria collettiva di apparecchi di tipo "C" (UNI 10641). Particolarità di questo elemento è l'innesto del manico laterale che viene prodotto per estrusione.	



Dn	-	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	-	270	270	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440
A	-	160	165	170	175	180	185	190	200	210	220	235	240
B	-	162	162	162	162	162	162	162	247	247	247	247	247
€	-	37,70	40,28	42,87	45,95	49,06	50,61	51,85	54,23	57,84	61,97	69,72	84,18

Codice:	T90C../..
Descrizione:	Raccordo a "T" 90° coassiale
Il raccordo a 90° coassiale viene utilizzato nell'installazione di camere fumarie collettive sanificate operate a calore di tipo "B" (UNI C90 15640). A richiesta l'elemento può essere fornito di T90 con scarico condensato interno (i-30% del carico a listino).	



Dn	250	260	300	300	300
Da	120	130	130	130	150
€	129,10	129,10	139,50	139,50	150,00

Codice: **IST..**

Descrizione: **Elemento ispezione standard**

È previsto per permettere l'ispezione interna del condotto fumario. Va installato alla base delle cornie fumarie riservate di apparecchi funzionanti a gas o gasolio. Deve essere corredato con l'elemento scarico condensa.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
D ₁	80	100	120	120	130	140	150	160	180	200	200	200	200
H	270	270	270	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440
A	162	162	162	162	162	162	162	162	247	247	247	247	247
E	56,81	55,39	60,68	61,97	64,56	67,14	69,72	73,34	79,02	86,25	94,00	102,77	116,20

Codice: **IS..**

Descrizione: **Elemento ispezione quadra**

Viene posizionato alla base della cornia fumaria quando si usano combustibili solidi. Può essere usato solo in ciminiere fumarie destinate a carbone-attaccafuochi in depressione.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	185	185	185
B	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	260	260	260
E	92,96	96,58	99,16	102,71	102,77	105,36	106,91	108,97	115,17	123,95	130,15	139,44	157,52

Codice: **PCT..**

Descrizione: **Elemento controllo fumi e temperatura**

Questo elemento consente il prelievo dei fumi e l'analisi della temperatura in conformità alle normative vigenti. Viene posizionato nei tratti verticali sopra i riscaldatori "T90" e "T40". Questo modulo si deve installare nei tratti orizzontali.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
E	42,10	43,20	45,60	45,50	47,00	48,00	49,10	50,10	53,70	55,80	59,40	63,60	69,80

Codice: **PP..**

Descrizione: **Piatta di partenza con scalfio laterale**

Vi è posizionata alla base del camino / camino fumario, ha la duplice funzione di sorreggere la corna fumaria e di scaricarla in le condense (dove che gli agenti atmosferici).



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	180	200	210	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400
€	35,12	36,93	37,44	37,96	38,48	40,60	41,83	42,35	45,45	48,29	61,97	67,66	73,85

Codice: **PI..**

Descrizione: **Piatta intermedia (senza supporti)**

Ha funzioni statiche come elemento di partenza della corna fumaria dov'è innalzato o da una soffia prefabbricata.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	180	200	210	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400
€	33,57	35,12	35,64	36,16	37,18	38,73	40,28	41,32	42,87	44,93	49,06	55,26	64,56

Codice: **SUP..**

Descrizione: **Coppia supporti per piastra base e piastra intermedia**

È l'accessorio che permette alla piastra di intermedia e/o partenza di essere fissata al muro.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	180	200	210	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400
€	28,41	29,44	29,95	30,47	30,99	31,50	32,02	32,44	39,77	41,83	44,93	48,29	64,56

Codice: **PF..**

Descrizione: **Elemento prelievo fumi**

È l'elemento che serve per l'analisi della combustione secondo le normative vigenti.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	17,30	18,08	19,37	20,14	21,69	22,72	23,76	24,79	26,34	27,89	29,95	34,09	42,35

Codice: **MM..**

Descrizione: **Manicotto maschio / maschio**

È l'accessorio che modifica l'allacciamento da femmina a maschio.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	11,36	12,39	14,20	14,72	15,24	16,53	17,94	19,11	20,40	23,24	24,79	26,60	32,80

Codice: **MF..**

Descrizione: **Manicotto femmina / femmina**

È l'accessorio che modifica l'allacciamento da maschio a femmina.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	14,20	15,75	17,56	18,33	19,11	20,92	22,21	22,72	26,08	28,92	31,50	34,09	42,61

Codice: **TC..**

Descrizione: **Tappo cieco**

È l'accessorio che serve per rendere cieco ed inaccessibile lo camino fumario.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	20,40	22,21	22,72	23,76	24,27	26,08	26,60	27,89	28,92	29,95	32,02	34,09	44,16

Codice:	SC..
Descrizione:	Scarico condensa
È un accessorio di fine colonna che ha lo scopo di convogliare eventuali condense od acque meteoriche confluite dai terminali. Deve essere sempre montato alla base di ogni "T" e di ogni derivazione.	



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	18,08	19,63	20,14	20,66	21,69	22,72	23,76	24,79	26,34	27,37	28,92	31,58	37,70

Codice:	CP.
Descrizione:	Cappello cinese con asole per tiranti
Evita l'entrata della pioggia nella colonna fumaria garantendo il deflusso dei fumi.	



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	200	200	250	250	250	300	300	300	400	400	400	500	500
H	130	130	150	150	150	170	170	170	200	200	200	270	270
€	30,99	31,50	32,28	33,05	33,83	34,60	36,15	38,22	41,83	45,98	50,35	60,94	72,30

Codice:	TA..
Descrizione:	Terminale antirtemperle
Il terminale antirtemperle ha la funzione di evitare che la pioggia entri nella tubazione ma soprattutto che l'azione del vento crei l'effetto "fascia" impedendo lo scarico dei fumi in atmosfera.	



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	160	200	220	250	250	300	300	360	350	400	400	500	580
H	195	195	230	230	230	230	280	280	280	360	360	360	360
€	50,61	64,23	65,20	67,64	69,39	61,48	64,58	67,14	72,30	76,44	84,18	91,93	108,46

Codice: **CPE..**

Descrizione: **Cappello solico**

Il cappello solico ha la funzione di evitare che la pioggia entri nella tubazione ma soprattutto che l'azione del vento crei l'effetto "cappio" impedendoci lo scarico dei fumi in atmosfera.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	240	240	240	240	240	240	240	240	320	320	320	340	340
€	100,71	100,71	100,71	100,71	100,71	108,46	108,46	108,46	114,20	114,20	114,20	123,65	136,86

Codice: **TAC..**

Descrizione: **Terminale architettonico**

Di particolare gusto estetico, è studiato per evitare l'entrata della pioggia nella canna fumaria, garantendo il regolare scarico dei fumi in atmosfera.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	140	140	140	140	140	140	140	140	140	240	240	240	240
€	67,80	70,50	72,80	75,50	77,50	80,20	83,30	85,20	89,10	93,30	98,80	103,80	118,10

Codice: **CT..**

Descrizione: **Collare per cavi tiranti**

È utilizzato per controventare la canna fumaria con l'aiuto di cavi (non compresi) da montare ogni qual volta la spinta superi i 2 metri.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	12,91	13,43	13,94	14,46	14,72	15,49	16,01	17,04	17,56	18,08	18,33	22,72	23,76

Codice: **FLP..**Descrizione: **Faldale inox piano**

Il faldale è l'elemento di protezione per tetti e coperture piane. Con l'aggiunta della fascetta antitemperie (o antirisi separatamente) impedisce all'acqua di infiltrarsi tra la superficie esterna del cornio ed il bordo superiore del faldale che contiene il camino stesso.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	400	400	450	450	450	500	500	500	550	550	550	600	600
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
€	65,85	66,80	68,17	69,21	71,01	73,85	76,44	79,53	90,38	95,54	98,06	100,71	122,14

Codice: **FLR..**Descrizione: **Faldale inox inclinato regolabile**

Il faldale inclinato è l'elemento di protezione per tetti e coperture inclinate. Con l'aggiunta della fascetta antitemperie (o antirisi separatamente) impedisce all'acqua di infiltrarsi tra la superficie esterna del cornio ed il bordo superiore del faldale che contiene il camino stesso.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	450	450	500	500	500	550	550	550	600	600	600	700	750
B	500	500	550	550	550	600	600	600	700	700	700	750	850
H	120	120	120	120	120	130	130	130	130	130	130	150	150
€	65,85	66,80	68,17	69,21	71,01	73,85	76,44	79,53	90,38	95,54	98,06	100,71	122,14

Codice: **FA..**Descrizione: **Fascetta antitemperie (acossalino)**

Fascetta con funzione di guarnizione.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100	100
€	11,36	11,86	12,39	12,91	13,43	13,94	15,34	17,04	19,88	21,43	23,34	24,79	28,41

Codice: CM..
Descrizione: Collare a muro
È l'accessorio necessario per fissare la canna fumaria su pareti piane, distanziandola di 50 mm dal muro. Deve essere posizionato ogni 2 metri.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	18,08	18,08	18,08	20,65	22,00	23,24	30,99	36,15

Codice: CFT..
Descrizione: Collare fissa tubo
È l'accessorio necessario per un fissaggio pratico e sicuro della canna fumaria su pareti piane, distanziandola di 55 mm.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	6,30	6,46	n.d.	6,71	7,08	7,23	7,49	8,06	10,21	11,42	n.d.	n.d.	n.d.

Codice: FS..
Descrizione: Fascetta di sicurezza o coprigiunto
È l'accessorio necessario per la giunzione degli elementi tra loro. Garantisce tenuta meccanica e stabilità del sistema.



Dn	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	5,16	5,68	5,68	5,68	6,71	6,71	6,71	7,23	7,75	7,75	9,30	10,85	12,91

Codice: **A.../...**

Descrizione: **Aumento di sezione**

Codice: **R.../...**

Descrizione: **Riduzione di sezione**

L'**aumento di sezione** è un accessorio che permette di raccordare una tubazione di un diametro minore con una di diametro maggiore. Il diametro maggiore è sempre femmina.

La **riduzione di sezione** è un accessorio che permette di raccordare una tubazione di un diametro maggiore con una di diametro minore. Il diametro maggiore è sempre maschio.



Aumento di sezione



Riduzione di sezione



	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 300
ø 80	23,76	24,27	24,79	25,82	27,89	28,41	32,02	34,09	38,73	49,06	54,23	72,30
ø 100	-	24,27	24,79	26,86	28,41	28,92	32,02	34,60	39,77	50,10	54,74	72,30
ø 110	-	-	26,86	29,44	30,47	32,54	36,15	37,18	40,80	51,13	55,26	73,34
ø 120	-	-	-	29,44	30,47	32,54	36,15	37,18	40,80	51,13	55,26	73,34
ø 130	-	-	-	-	30,99	33,05	36,67	37,70	41,83	51,66	56,29	74,37
ø 140	-	-	-	-	-	34,60	37,70	39,25	42,87	56,81	57,84	74,89
ø 150	-	-	-	-	-	-	39,77	41,32	43,38	57,33	58,36	75,40
ø 160	-	-	-	-	-	-	-	45,45	47,00	57,84	59,39	75,92
ø 180	-	-	-	-	-	-	-	-	50,10	59,39	60,94	77,47
ø 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,43	61,97	77,98
ø 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,52	79,02
ø 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,05

O.V.S. s.r.l.

Sede

Via Romitorio, 260
16010 MASONE (GE)
Tel. 010.9270008 - Fax 010.9270113
www.ovssrl.it
E-mail: info@ovssrl.it

Filiale

Via Capello, 84
16151 Genova Sampierdarena
Tel. 010.6422409 - Fax 010.6400740